



## RECUBRIMIENTO ESPECIAL



# RECUBRIMIENTO ESPECIAL MELAMINA Y MDF

### DESCRIPCION

**RECUBRIMIENTO ESPECIAL MELAMINA Y MDF**, es un esmalte sintético de excelente calidad formulado para renovar y proteger superficies interiores de melamina, fórmica y mdf. De gran resistencia al lavado y larga duración.

### USOS

En **interiores**. Para aplicar sobre superficies de melamina, fórmica o mdf de alacenas, placards, cajoneras, etc.

### CARACTERISTICAS

- **Colores:** Blanco/ Base EW. Se pueden obtener colores adicionales agregando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> de **Kem Color** por litro. **Descubra cientos de colores a través de los sistemas de Color Sherwin Williams.**
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo como máximo, con un 10% de aguarrás mineral de bajo olor. A soplete o inmersión, diluyendo con un máximo de 25% de solvente industrial. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.
- **Rendimiento:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano según la absorción de la superficie y el color.
- **Secado:** De 4 a 6 horas. Repintar a las 16 horas. La película del producto requerirá 96hs para alcanzar su máxima dureza.
- **Acabado:** Semi brillo.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a pintar debe estar limpia y seca:** libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), óxido, etc.

- **Superficies Nuevas**  
Antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar **RECUBRIMIENTO ESPECIAL MELAMINA Y MDF**.

#### Superficies Previamente Pintadas

Si la película existente está en condiciones o con acabado brillante o semi brillante, lijar para crear porosidad, eliminando el polvillo.

Si está cuarteada o descascarada, eliminar con espátula, cepillo de acero o lija. Emparejar las imperfecciones.

Las películas totalmente deterioradas, eliminarlas con removedor o medios mecánicos. Limpiar utilizando aguarrás mineral. Continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver antes de usar.
- Si utiliza más de un envase mezclar sus contenidos.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol.
- Lavar las superficies pintadas con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



[www.PreguntaleaSherwin.com](http://www.PreguntaleaSherwin.com)