



Rev: 0721

ENTONADOR UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

Entonador universal especialmente formulado para entonar pinturas al látex, esmaltes sintéticos, barnices y lasures. Puede ser utilizado en productos de acabado brillante, satinado y mate. Su alto contenido de pigmentos permite lograr una amplia gama de colores con el agregado de mínimas cantidades. Posee un excelente poder de tonado, de muy fácil dilución y excelente resistencia a la decoloración.

- Colores más puros
- Máximo poder de tonado
- Muy fácil dilución
- Excelente resistencia a la decoloración

USOS

Para entonar pinturas al látex, esmaltes sintéticos, barnices y lasures, tanto en interior como en exterior.

No se recomienda el uso de SW Entonador Universal Amarillo, Bermellón y Naranja en pinturas de EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Amarillo, Bermellón, Ocre, Verde Claro, Verde Oscuro, Azul, Cedro, Siena, Negro, Naranja, Violeta y Marrón.

MODO DE EMPLEO

- Para lograr una adecuada incorporación del entonador en la pintura, separar un poco de la misma en un recipiente pequeño, agregarle la totalidad del entonador y mezclar muy bien.
- Luego adicionar la mezcla al resto de la pintura original y revolver hasta que el color sea homogéneo.
- Entonar suficiente pintura para el trabajo completo.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

