



## KRYLON RUST PROTECTOR - ANTIÓXIDO Y ESMALTE

### DESCRIPCION

**KRYLON RUST PROTECTOR** brinda una protección inmejorable contra la corrosión. Con un tiempo de secado de tan sólo 8 minutos, ofrece una terminación pareja, durable y resistente en sus versiones brillante, semi-brillante y satianda.

- Protección superior contra la corrosión, con o sin primer previo
- Directo sobre metal
- Seca en 8 minutos

### USOS

Metales **interiores y exteriores**. Ideal para aberturas metálicas, rejas y muebles de jardín.

### CARACTERISTICAS

- **Colores: Brillantes:** Blanco, Rojo, Verde Foresta, Marrón, Gris, Negro. **Semi-Brillante:** Bronze Anodizado. **Satinado:** Blanco y Negro.
- **Aplicación:** Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de pulverización. Para obtener el mejor resultado, use el producto cuando la temperatura del aire y la superficie estén entre 4°C y 26°C y cuando la humedad sea menos del 85%.
- **Secado:** Al tacto en 8 minutos, sin pegajosidad en 15 minutos. Aplique capas adicionales antes de 2 horas o después de 8 horas.
- **Acabado:** Brillante, Semi-Brillante y Mate.

### MODO DE EMPLEO

Lije las superficies brillosas. Las superficies deben estar limpias, mate y secas. Limpie el óxido y la pintura con cepillo metálico o con papel lija. El uso de una pintura base proporciona mayor protección contra la corrosión y una adhesión y cobertura de calidad superior.

Agite el envase por 2 minutos antes de comenzar la aplicación. Continúe agitando por 10 segundos después de cada minuto de uso. Antes de usar este producto, lleve a cabo primero una prueba del mismo en un lugar poco visible para verificar la compatibilidad de este producto con el sustrato. Mantenga el envase a 15-20 cm de la superficie a ser pintada y aplique el spray usando movimientos de barrido de lado a lado. Aplique varias capas delgadas y espere 1 minuto antes de aplicar la siguiente capa.

Después de usar: Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando

el envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización, póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO introduzca objetos en el orificio de la válvula.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir
- Utilizar elementos de seguridad adecuados.