



RECUBRIMIENTOS ESPECIALES



Rev: 0721

AZULEJOS - CERÁMICAS ESMALTADAS Y VIDRIOS

DESCRIPCIÓN

SW RECUBRIMIENTO ESPECIAL AZULEJOS es un recubrimiento formulado con una emulsión acrílica de alta performance, especialmente desarrollado para renovar y proteger azulejos, cerámicas esmaltadas y vidrios, sin necesidad de fondos previos. De fácil aplicación y rápido secado (*), posee una excelente adherencia, cubritivo, resistencia a los lavados, y protección antihongo. Por su excelente nivelación y terminación resulta ideal para aplicar en baños, cocinas, lavaderos, entre otros.

- **Listo para usar, sin activador**
- **Acrílico superlavable semibrillo**
- **No requiere fondo**
- **Excelente adherencia**

USOS

En **interiores**, para azulejos, cerámicas esmaltadas, vidrios, mampostería, madera, paredes y repintado sobre hierro. No debe aplicarse sobre pisos, saunas, bañeras ni otras superficies que permanezcan sumergidas.

CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco/EW. Se obtiene una amplia gama de colores con el agregado de **SW Entonador Universal**, utilizando hasta un máximo de 15 cm³ por cada 0,9 litros de pintura; o también utilizando **COLOR-TONE Colorante Líquido**, hasta un máximo(*) de 50 ml. por cada 4 litros de pintura. Además, se pueden obtener colores adicionales a través del **Sistema de Colores de Sherwin-Williams**.

(*) Para los colores Negro y Marrón, la dosis máxima de dosificación es de 4 tapitas por cada 4 litros de pintura.

- **Aplicación:** Con soplete, rodillo de goma espuma o pincel, sin diluir. Para soplete convencional diluir como máximo con un 10 a 15% de agua. La limpieza de eventuales salpicaduras y de los elementos utilizados, puede hacerse con agua y detergente mientras la pintura esté húmeda. Luego de que la pintura se haya secado, utilizar thinner o remover por métodos abrasivos.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano.
- **Secado:** (*) 30 minutos al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.
- **Repintado:** De 4 a 6 horas. Esperar 7 días como mínimo antes de efectuar una limpieza suave con la superficie pintada, evitando mojar con agua. Para limpiezas más profundas, dejar curar 30 días.
- **Acabado:** Semibrillo.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, sarro, jabón, etc.

• Superficies con Azulejos o Cerámicas Esmaltadas:

Antes de pintar se debe lavar muy bien la superficie con agua caliente y detergente frotando con una esponja de acero, principalmente en superficies con grasitud y/o capa de jabón firmemente adherido. En caso de observar sarro, tratar con una solución de ácido muriático diluido con agua en partes iguales, dejar actuar durante 30 minutos y enjuagar con agua limpia. En cualquiera de los dos casos, repetir la operación realizada hasta obtener una limpieza total. Por último, enjuagar bien y dejar secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol en toda la superficie.

• Superficies Previamente Pintadas

Eliminar por completo los restos de pintura con removedor o medios mecánicos. Luego continuar el trabajo como si fuera superficie nueva enjuagando y dejando secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol. Finalmente aplicar **SW RECUBRIMIENTO ESPECIAL AZULEJOS**.

• Superficies de Vidrio

Antes de pintar limpiar la superficies con un paño de microfibra humedecido en líquido desengrasante para vidrios. Enjuagar bien y dejar secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol en toda la superficie.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color
- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua)
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa del ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No ingerir

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

