



La solución confiable  
para tus maderas



Rev: 0721

## REXPAR - BARNIZ FAST RÁPIDO SECADO

### DESCRIPCIÓN

**REXPAR BARNIZ FAST RÁPIDO SECADO** es un barniz interior de bajo olor y rápido secado, que permite terminar cualquier proyecto en una jornada. Es fácil de aplicar y su acabado transparente resalta la belleza natural de la madera.

Es resistente a los golpes y a la mayoría de los productos de limpieza normalmente utilizados en el hogar. No amarillea.

### USOS

**Para superficies de madera: Interior:** Se recomienda para todo tipo de maderas blandas y duras de interior; muebles, puertas, ventanas, frentes de placard, corcho, hardboard, maderas aglomeradas, molduras de madera, zócalos y otros.

**No utilizar en pisos.**

### CARACTERÍSTICAS

• **Colores:** Cristal.

Puede tonalizarse con el agregado de Rexpa Tinte para Maderas Universal Concentrado y a través del Sistema Tintométrico Color.

• **Aplicación:** A pincel. Aplicar en forma rápida, en el sentido de las vetas de la madera y sin retocar con el pincel en forma excesiva. Es un producto de rápido secado, por lo cual se recomienda organizar la tarea con anticipación para evitar los empalmes.

• **Rendimiento:** De 16 a 20 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la superficie.

• **Secado:** Al tacto en 20 minutos, en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 2 horas entre mano y mano de aplicación.

• **Acabado:** Satinado.

• **Presentación:** 0.350, 1 y 4 litros.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a proteger debe estar limpia y seca:** libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

**Maderas Nuevas:**

- Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo humedecido en agua. Dejar secar. No utilizar viruta de metal.

- Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos se recomienda la aplicación de Rexpa Preservador para Madera de acuerdo a las instrucciones del producto.

- Cuando se aplique el producto coloreado es aconsejable dar previamente una mano del producto transparente que actuará como sellador y mejorará el acabado.

- Terminar el trabajo con dos o tres manos de **REXPAR BARNIZ FAST RÁPIDO SECADO** lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con un trapo humedecido en agua.

- De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

**NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral.**

**Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:**

- Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con un trapo humedecido en agua.

- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con Rexpa Removedor Pincelable de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.

- Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.

- Terminar el trabajo con dos o tres manos de **REXPAR BARNIZ FAST RÁPIDO SECADO**.

- De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar Rexpa Masilla de Relleno de acuerdo a las instrucciones del producto.

### RECOMENDACIONES GENERALES

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar./ Almacenar los envases en un lugar fresco y seco / Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente / Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave / Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias / La aplicación de un mayor número de manos a las indicadas aumenta el grado de protección de la madera / Mantener fuera del alcance de los niños / No ingerir.

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011