



La solución confiable
para tus maderas



REXPAR - TRATAMIENTO MASILLA DE RELLENO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

REXPAR MASILLA DE RELLENO es un producto formulado especialmente para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales en todo tipo de madera y ladrillos.

Posee un alto poder de relleno y excelentes propiedades reológicas y de lijado. Muy recomendada para el relleno de las hendiduras dejadas por los clavos.

USOS

Para superficies de madera Interior / Exterior:

Sobre superficies de madera, planchas de fibrocemento, planchas de yeso y ladrillos.

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Maderas claras - Maderas oscuras - Neutro. Tonable con Rexpar Tinte Para Maderas Universal Concentrado.
- **Aplicación:** Lista para usar. Mezclar bien antes y durante el trabajo. Aplicar con espátula en capas delgadas de manera que no seque superficialmente y deje agua atrapada. Entre capa y capa esperar un tiempo prudente para su secado. Los excedentes de masilla pueden ser eliminados con trapo húmedo antes que el material seque.
- **Secado:** 24 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 6 horas antes de lijar y 24 horas antes de barnizar.
- **Acabado:** Satinado.
- **Presentación:** 200 grs.

MODO DE EMPLEO

La superficie a trabajar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado) suelto, descascarado, ampollado, etc.

Imperfecciones provocadas por clavos:

Tanto en madera como en las planchas de fibrocemento y yeso, debe eliminarse la presencia de óxido.

Superficies pintadas:

Lijar la zona a reparar y limpiar el polvo antes de aplicar la masilla.

Superficies contaminadas con microorganismos:

Limpiar con una solución de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar bien.

La superficie a trabajar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado) suelto, descascarado, ampollado, etc.

Imperfecciones provocadas por clavos:

Tanto en madera como en las planchas de fibrocemento y yeso, debe eliminarse la presencia de óxido.

Superficies pintadas:

Lijar la zona a reparar y limpiar el polvo antes de aplicar la masilla.

RECOMENDACIONES GENERALES

- En interiores, ventilar la habitación abriendo las ventanas y puertas.
- La temperatura ambiental y de la superficie debe ser mayor a 10°C.
- Tapar bien los envases después de su uso.
- Diluir con agua de ser necesario modificar la viscosidad.
- No aplicar en días de lluvia.
- Conservar los envases en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Revolver muy bien antes y durante el trabajo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011