

# SUPER COAT



Rev: 0721

## SUPERCOAT - ESMALTE ACRÍLICO

### DESCRIPCIÓN

**SUPERCOAT** es una pintura acrílica en aerosol de secado rápido, con excelente terminación y poder cubritivo, resistencia a la intemperie, de fácil aplicación en ambientes interiores o exteriores y de gran efecto decorativo.

• **Aerosol multiuso** • **Exterior / interior** • **Seca en minutos**

### USOS

Cualquier superficie metálica (acero y hierro), madera, yeso, cerámica y de gran efecto decorativo, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso.

### CARACTERÍSTICAS

- **Colores: Brillantes:** Blanco, Negro, Amarillo Limón, Rojo Bermellón, Azul Austral y Verde Trébol / **Mate:** Negro.
- **Aplicación:** Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de pulverización. No aplique a temperaturas inferiores a 18°C o con alta humedad relativa.
- **Secado:** 15 minutos al tacto. Se pueden aplicar capas adicionales aguardando de 2 a 3 minutos entre manos. La pintura termina de curar a las 24 horas.
- **Acabado:** Brillante y Mate.

### MODO DE EMPLEO

**Cualquiera sea la superficie a pintar, siempre debe estar limpia, seca y completamente libre de grasa, óxido, restos de pintura vieja, polvo, brillo, resina, entre otros.** Remover restos de óxido y pintura con un cepillo de alambre.

#### Metal sin oxidación:

Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se seque y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar **KRYLON COLORmaxx PRIMER como PRIMER.** - Papel de lija de agua 400.

#### Metal con oxidación:

Lijar bien hasta eliminar la oxidación. Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se se-que y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar **KRYLON COLORmaxx PRIMER como PRIMER.** - Papel de lija de agua 400.

#### Metal No Ferroso (Aluminio, Galvanizado, Cobre, latón, plata):

Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se seque y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar **KRYLON COLORmaxx PRIMER como PRIMER.** - Papel de lija de agua 400.

#### Madera o Yeso:

Aplicar la imprimación indicada y esperar a que seque. Utilizar **KRYLON COLORmaxx PRIMER como PRIMER.**

Agite el envase por 1 o 2 minutos antes y durante la aplicación. Antes de usar este producto, lleve a cabo primero una prueba del mismo en un lugar poco visible para verificar la compatibilidad de este producto con el sustrato. Mantenga el envase a 15-20 cm de la superficie a ser pintada y aplique el aerosol usando movimientos de barrido de lado a lado. Aplique varias capas delgadas y espere de 2 a 3 minutos antes de aplicar la siguiente capa.

**Después de usar:** Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando el envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización, póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO introduzca objetos en el orificio de la válvula.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Durante los procesos de preparación de superficies y pintado, utilizar equipos de protección personal en perfecto estado.
- Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado del producto.
- Para evitar el goteo del producto, aplique la primera capa muy delgada, como "polvo de pintura" para anclar las siguientes capas.
- No ingerir.
- Transporte el producto firmemente con la tapa hacia arriba y en posición vertical.
- Mantener el embalaje cerrado, fuera del alcance de los niños y los animales.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

**Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011**